



看板用光管


燈腳 (Lamp base)



電磁波頻譜圖 (Spectral energy distribution graphs)



產品型號	尺寸(mm)		重量 (g)	燈腳	輸出功率 (W)	電流 (A)	流明 (lm)	平均壽命 (h)	適合燈管	適合電子點燈管	標準包裝 (支/箱)
	管徑	管長									
● 普通型											
FL20S•EX-75	32.5	580	128	G13	20	0.360	1,210	8,500	FG-1E FG-1P	FE1E	25
FL40S•EX-75	32.5	1,198	244	G13	40	0.420	3,060	12,000	FG-4P	FE4P	25
● 快速起動型											
FLR20S•EX-75/M	32.5	580	128	G13	20	0.360	1,150	8,500	不用	不用	25
FLR40S•EX-75/M	32.5	1,198	244	G13	40	0.420	2,820	12,000	不用	不用	25



富新工程有限公司
ENGINEERING Fu Sun Engineering Limited

香港北角七姊妹道208號昌利大廈3樓302室
Room 302, 3/F, Cheong Lee Building,
No. 208 Tsat Tsz Mui Road, North Point, HK.

電話: (852)2570-8193
電郵: enquiry@fusun-toshiba.com
網址: www.fusun-toshiba.com

傳真: (852)2571-3150

中國熱線: (86) 135-60702932